

OA120

NEW

Guanti con palmo in PU

Materiali: Pylon, PU

Super resistenza ad abrasione e strappo
Palmo a immersione - Rivestimento in liscio PU per una maggiore resistenza all'abrasione - Fodera 100% traspirante senza cuciture - Maglia calibro 13 per una perfetta vestibilità - Sacchetto di vendita Certificato CE

CERTIFICAZIONI

ANSI/ISEA 105 - 2016 CUT Level (A1)
AS/NZS 2161.2 - AS/NZS 2161.3
EN 388:2016 - (2.0.3.1.X) - EN 420

XXS(5)-XS(6)-S(7)-M(8)-L(9)-XL(10)	
XXL(11)-3XL(12)	480 Pz 12 Pz
XXS-3XL solo nei colori 🟡	



OA310

NEW

Guanti in nitrile flexo grip

Materiali: Pylon, Nitrile

Rivestimento in nitrile sui guanti Flexo Grip per resistenza all'abrasione - Massimo livello EN 4 contro l'abrasione - Palmo a immersione per maggior destrezza e ventilazione
Fodera 100% traspirante senza cuciture
Costruzione a basso rilascio di fibre per una minima contaminazione Sacchetto di vendita Certificato CE

CERTIFICAZIONI

ANSI/ISEA 105 - 2016 ABRASION Level (2)
AS/NZS 2161.2 - AS/NZS 2161.3
EN 388:2016 - (2.1.2.1.X) - EN 420

XS(6)-S(7)-M(8)-L(9)-XL(10)	
XXL(11)	360 Pz 12 Pz
XS nei colori 🟡	



OA351

NEW

Guanto dermiflex plus

Palmo puntinato per miglior grip e protezione Fodera traspirante senza cuciture
Rivestimento in schiuma di nitrile per un grip eccellente in condizioni di umido e secco
Fodera interna traspirante senza cuciture ideale per ambienti asciutti
Maglia calibro 15 per una maggiore destrezza
Sacchetto di vendita - Certificato CE



CERTIFICAZIONI

ANSI/ISEA 105 - 2016 CUT Level (A1)
AS/NZS 2161.2 - AS/NZS 2161.3
EN 388:2016 - (4.1.3.1.X) - EN 420

S(7)-M(8)-L(9)-XL(10)-XXL(11)	
3XL(12)	360 Pz 12 Pz



OA620

NEW

Guanto Palmo PU taglio LR

Materiali: HPPE, PU - Resistenza al taglio di livello B.

Palmo a immersione per maggior destrezza
Rivestimento in liscio PU per una maggiore resistenza all'abrasione - Fodera 100% traspirante senza cuciture
Maglia calibro 13 per una perfetta vestibilità
Sacchetto di vendita - Certificato CE

CERTIFICAZIONI

ANSI/ISEA 105 - 2016 CUT Level (A2) - AS/NZS 2161.2
AS/NZS 2161.3 - AS/NZS 2161.4 - EN 388:2016 - (4.X.4.1.B.)
EN 407 (X.1.X.X.X.X) - EN 420

XS(6)-S(7)-M(8)-L(9)-XL(10)-XXL(11)	
3XL(12)	144 Pz 12 Pz
XXL e 3XL nei colori 🟡	



OA621

NEW

Guanto in schiuma di nitrile 3/4

Materiali: HPPE, Fibra di vetro, Schiuma in nitrile
Suprema resistenza al taglio abbinata ad un' eccezionale presa - Resistenza al taglio di livello D
Super resistenza ad abrasione e strappo
Immersione a 3/4 per una maggior protezione
Rivestimento in schiuma di nitrile per un grip eccellente - Fodera 100% traspirante senza cuciture
Sacchetto di vendita - Certificato CE

CERTIFICAZIONI

ANSI/ISEA 105 - 2016 CUT Level (A4) - AS/NZS 2161.2
AS/NZS 2161.3 - AS/NZS 2161.4 - EN 388:2016
(4.X.4.3.D.) - EN 407 (X.1.X.X.X.X) - EN 420

S(7)-M(8)-L(9)-XL(10)-XXL(11)	
3XL(12)	144 Pz 12 Pz



OA622

NEW

Guanto palmo PU

Materiali: HPPE, Fibra di vetro, PU
Guanto anti taglio di livello C
Livello 1 al calore da contatto per una protezione a breve termine fino a 100°C Rivestimento in liscio PU per resistenza all'abrasione - Super resistenza ad abrasione e strappo - Protezione al taglio rischio medio - Fodera 100% traspirante senza cuciture - Sacchetto di vendita - Certificato CE



CERTIFICAZIONI

ANSI/ISEA 105 - 2016 CUT Level (A3) - AS/NZS 2161.2
AS/NZS 2161.3 - AS/NZS 2161.4 - EN 388:2016
(4.X.4.3.C.) - EN 407 (X.1.X.X.X.X) - EN 420

XS(6)-S(7)-M(8)-L(9)-XL(10)	
XXL(11) 3XL(12)	144 Pz 12 Pz





OFW10



NEW Steelite S1P scarponcino

Materiale della tomaia: Pelle martellata
Materiale della suola: PU/PU
Modello di scarpe più comode e robuste sul mercato
Protezione completa con puntale in acciaio 200 joule, lamina in acciaio e suola antiscivolo, tallone assorbiti-vibrazione - Calzatura antistatica
Suola resistente al calore - 120°C
Suola resistente ai carburanti e agli oli
Suola a doppia densità

BKR
Nero

35 -36 -37 -38 -39 -40 -41 -42 -43
44 -45 12 Pz 1Pz

CERTIFICAZIONI

AS/NZS 2210.3:2009 - ASTM F2413-11
EN ISO 20345:2011



OFW14



NEW Steelite S1P scarpa

Materiale della tomaia: Pelle martellata
Materiale della suola: PU/PU
Suola antiscivolo resistente ai carburanti e agli oli - Lamina in acciaio
Calzatura antistatica - Tallone con assorbimento energia SRC
Suola antiscivolo per evitare scivolamenti e inciampi su superfici in ceramica e acciaio - Suola resistente al calore 120°C - Suola a doppia densità Puntale in acciaio protettivo - Certificato CE

BKR
Nero

35 -36 -37 -38 -39 -40 -41 -42 -43
44 -45 12 Pz 1Pz

CERTIFICAZIONI

AS/NZS 2210.3:2009 - ASTM F2413-11
EN ISO 20345:2011



R458X



NEW Hicks Safety Trainer scarpa antinfortunistica

Tomaia: PU termoplastico con rivestimento in pelle resistente all'acqua - Intersuola: N/A
Suola: PU/PU a doppia densità Puntale: Acciaio
DECORAZIONE Accesso: N/A - Processo consigliato: N/A - La rete e la fodera di ventilazione assorbono l'umidità - Linguetta e collo imbottiti
Tallone ad assorbimento di energia - Resistenza allo scivolamento SRA - Set sottopiede di ricambio
Puntale in acciaio - Resistente all'olio - Anello tacco

375/BLK
Neon Green/Black

41 -42 -43 -44 -45 -46 8 Pz 4Pz

CERTIFICAZIONI

CE EN 20345: 2011 SB SRA



Result®

R348X



NEW Lightweight Safety Trainer scarpa antinfortunistica

Tomaia: PU artificiale e Mesh
Intersuola: Composita
Suola: EVA/Gomma
Puntale: Policarbonato Composito
DECORAZIONE - Accesso: N/A
Processo consigliato: N/A - Traspirante
Linguetta imbottita
Resistenza allo scivolamento SRC
Dettagli riflettenti - Antistatico - Lacci forniti: tutto giallo, giallo/nero e tutto nero
Peso medio per paio: 1 kg

BKGY
Black/Grey

41 -42 -43 -44,5 -46 -47 8 Pz 4Pz

CERTIFICAZIONI

EN 20345: 2011 S1P SRC



TRK107



NEW Playoff SBP Sneaker scarpe antinfortunistica

Tomaia in Canvas
Suola in Gomma per una maggiore durata e resistenza - Protezione del puntale in Pelle
Calzatura di sicurezza con puntale in acciaio, inserto antiperforazione e suola resistente all'olio

87B Blue/White 15G Black/Red

41 -42 -43 -46 -45 -46 -47 10 Pz 1 Pz



REGATTA PROFESSIONAL

TRK117



NEW Playoff SBP Boot scarpe antinfortunistica

Tomaia in Canvas
Suola in Gomma per una maggiore durata e resistenza
Protezione del puntale in Pelle
Calzatura di sicurezza con puntale in acciaio, inserto antiperforazione e suola resistente all'olio

87B Blue/White 806 Black/Red

39 -41 -42 -43 -45 -46 -47 10 Pz 1 Pz



PROTEZIONE VISO



OPW14



NEW

Occhiali Lite

Super leggeri e resistenti, design lenti con curvatura base 10
 Vestibilità larga per il massimo del comfort
 Protezione UV al 99%
 Rivestimento antigraffio per una maggiore durata
 Trattamento Anti-Appannante per un maggior comfort - Leggero e confortevole
 Sacchetto di vendita per presentazione in negozio
 Certificato CE

CERTIFICAZIONI

AS/NZS 1337.1 - EN 172 (5-3.1 (smoke))
 ANSI/ISEA Z87 + (U6 (clear))
 ANSI/ISEA Z87 + (U6 L3 (smoke))
 EN 166 (1 F) - EN 170 (2C-1.2 (clear))



CLR
Trasparente



SKR
Grigio Fumo

UNICA 288 Pz 12 Pz

OPW30



NEW

Occhiali Visitatore

Con protezione frontale integrata e areazioni sulle stanghette di protezione laterali
 Realizzati con policarbonato resistente agli urti senza parti metalliche - Protezione UV al 99%
 Rivestimento antigraffio per una maggiore durata
 Colore trasparente per una maggiore visibilità laterale
 Può adattarsi per essere utilizzato sopra occhiali da vista
 Sacchetto di vendita per presentazione in negozio
 Certificato CE

CERTIFICAZIONI

EN 170 (2C-1.2)
 EN 166 (1 F)
 ANSI/ISEA Z87



CLR
Trasparente

UNICA 288 Pz 12 Pz

OPW40



NEW

Classic cuffie


Materiali: ABS, Policarbonato, PVC
 Leggere e robuste garantiscono comfort per tutto il giorno ed un eccellente livello di attenuazione
 CE-CAT III - 100% senza metallo
 Lunghezza regolabile per una comoda vestibilità

CERTIFICAZIONI

AS/NZS 1270 (SLC(80) 28dB - Class 5)
 EN 352-1 (SNR 28dB)
 ANSI S3.19 (22dB)



RER
Rosso



YER
Giallo

UNICA 60 Pz 1 Pz



OPS54



NEW

Elmetto Endurance Plus


Elmetto Endurance Plus, con calotta in ABS senza la visierina a scomparsa - CE-CAT III
 Isolamento elettrico fino a 1000Vac o 1500Vdc (EN 50365)
 Protezione contro il metallo fuso
 Regolazione con rotella per un facile aggiustamento
 7 anni di vita dalla data di produzione indicato nel foglietto illustrativo
 Sottogola a 4 punti incluso

CERTIFICAZIONI


AS/NZS 1801 - ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I (CLASS E)
 EN 397 (+50°C/-30°C; MM; LD; 440VAC)
 EN 50365 Class:0




WHR
Bianco



RBR
Royal



YER
Giallo ad alta visibilità



ORR
Arancio ad alta visibilità

UNICA 20 Pz 1 Pz



OPS53




NEW

Elmetto Height Endurance


Materiali: ABS
 Ottimale per lavorare in altezza
 Frontalino tecnico anti-sudore (migliorato) e sottogola a 4 punti (a Y) con morbida mentoniera in gomma inclusa
 CE-CAT III - Isolamento elettrico fino a 1000Vac o 1500Vdc (EN 50365)
 Bardatura comfort in tessuto a 6 punti
 Regolazione a cremagliera da 52-63 cm
 Colore ad alta visibilità

CERTIFICAZIONI


ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I (Class E)
 EN 50365 Class:0
 EN 397 (-30°C/+50°C)




BKR
Nero




WHR
Bianco



RBR
Royal



YER
Giallo ad alta visibilità



ORR
Arancio ad alta visibilità

UNICA 20 Pz 1 Pz



OPW98



NEW


Kit forestale

Materiali: ABS, Rete, Polistirolo
 1) Elmetto di sicurezza ventilato in ABS con regolazione a cremagliera taglia 56-63cm;
 2) Cuffie antirumore in ABS;
 3) Porta/visiera rinforzato e visiera a rete;
 CE-CAT III - Regolazione con rotella per un facile aggiustamento - Banda per il sudore in soffice schiuma inclusa
 Certificato CE

CERTIFICAZIONI

ANSI/ISEA Z87.1 ((visor holder + mesh visor))
 ANSI S3.19 ((Ear Muff)) - ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I (Class C)
 EN 352-3 - EN 1731 (F) - EN 397 (-30°C/+50°C, LD)

UNICA 12 Pz 1 Pz



ORR
Arancio



OP201

NEW



Mascherina antipolvere con valvola FFP2

Materiali: Polipropilene

Protegge contro le polveri fini tossiche, fumi e nebbie a base d'acqua - Per concentrazioni di contaminanti fino a 10 volte la WEL

Il respiratore può essere utilizzato in concentrazioni di contaminanti fino a 10 volte la WEL.

CE-CAT III - Stop elastici saldati a ultrasuoni

Valvola di esalazione ad alte prestazioni

CERTIFICAZIONI

AS/NZS 1716 (P2) - NIOSH N95
EN 149 FFP2 (NR)

UNICA 30 Pc da 10 pz indivisibili (300 paia)
1 Pc da 10 pz indivisibili



WHR
Bianco



OP251

NEW



Mascherina antipolvere piegata con valvola FFP2

Valvola di esalazione per una più facile respirazione,

ponte nasale regolabile per una perfetta calzata,

fasce elastiche saldate, metal free - CE-CAT III

Forma flessibile che permette alla mascherina di venire ripiegata - Piegata verticalmente

Stop elastici saldati a ultrasuoni

Avvolto individualmente all'interno di un sacchetto igienico

CERTIFICAZIONI

EN 149 FFP2 (NR)

UNICA 30 Pc da 20 pz indivisibili (600 pz)
1 Pc da 20 pz indivisibili



WHR
Bianco



OP101

NEW



Mascherina antipolvere con valvola FFP1

Materiale: Polipropilene

Ideale per protezione da polveri, nebbie e fibre, può essere utilizzata per proteggere da solidi, olio e aerosol a base di acqua

Il dispositivo con valvola di espirazione è in grado di ridurre la resistenza e di espellere l'aria calda - CE-CAT III

Stop elastici saldati a ultrasuoni

Valvola di esalazione ad alte prestazioni per ridurre il calore e garantire il massimo comfort in condizioni di umido

CERTIFICAZIONI

AS/NZS 1716 (P1) - EN 149 FFP1 (NR)

UNICA 30 Pc da 10 pz indivisibili (300 paia)
1 Pc da 10 pz indivisibili



WHR
Bianco



OEP02

NEW



Tappi in PU (200 Paia)

Materiali: Schiuma PU

Tappi monouso in morbida e

resistente schiuma poliuretana

Facili da inserire e rimuovere

Ogni paio è contenuto in un

sacchetto di plastica igienico con

istruzioni d'uso - CE-CAT III

CERTIFICAZIONI

EN 352-2 (SNR 36dB)
ANSI S3.19 (32dB)

UNICA 10 Pc da 200 paia indivisibili (2000 pz)
1 Pc da 200 paia indivisibili



ORR
Arancio



OEP16

NEW



Tappi con archetto

Materiali: Polioossimetilene, PU

Tappi con archetto leggeri e

confortevoli

Ideali per uso occasionale

I tappi in PU sono estremamente

malleabili e confortevoli - CE-CAT III

Ogni paio imbustato in sacchettino

per ragioni igieniche


CERTIFICAZIONI

EN 352-2 (SNR 26dB)

UNICA 24 Pc da 20 pz indivisibili (480 pz)
1 Pc da 20 pz indivisibili



YER
Giallo



OEP18

NEW



Tappi di ricambio (50 Paia)

Materiali: Poliuretano

Tappi ultra-morbidi di ricambio da

usare esclusivamente su archetto

OEP16 - CE-CAT III

Ogni paio imbustato in sacchettino

per ragioni igieniche

CERTIFICAZIONI

EN 352-2 (SNR 26dB)

UNICA 36 Pc da 50 paia indivisibili (1800 paia)
1 Pc da 50 paia indivisibili



YER
Giallo